




Un maximum de polyvalence et
de performances assurent
un rythme de travail soutenu.



VIPER PTO




ROTOR MIXTE BREVETE

Equipé de 14 marteaux sans graisseur avec pastilles + 4 couteaux.




CHEMINÉE ORIENTABLE A 360°

Avec système de rotation simple et efficace.



DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE



Trémie évasée avec tapis ameneur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	1425805
Moteur	Avec cardan
Cylindrée moteur	-
Carburant	Puissance relavage min 70 CV
Carters	Carters de sécurité tôle
Diamètre admissible	17 cm
Rendement	30 m3/h
Diamètre rotor	56 cm
Poids rotor	160 kg
Marteaux	14
Couteaux	4
Ameneur	1
Largeur rouleau ameneur	40 cm
Diamètre rouleau ameneur	34 cm
Poids admissible essieu routier	-
Nombre essieux	-
Dimensions pneus	-
Réservoir	-
Consommation	-

Cheminée orientable	360°
Hauteur sortie cheminée	225 cm
Poids de la machine	1100 kg
Homologation remorque PTAC	-
Dimensions trémie	160 X 163 cm
Hauteur chargement trémie	770 cm
L x L x H	300 X 170 X 245 cm
Niveau de puissance acoustique garantie	-

OPTIONS

Pastille	RHEV/0010 (14)
Couteau	RHEMVV/0010 (4)
Roue de secours	-
Support roue de secours	-
Attelage boule	-
Attelage anneau	-
Cale roue	-
Béquille	-

Directive machine : 98 / 37 / CE

Normes harmonisées utilisées : EN 13525



SAELEN INDUSTRIE
3 rue Jules Verne
L'Orée du Golf - BP 17
59790 Ronchin

Téléphone :

► N° Indigo 0 820 20 1880

0,09 € TTC / MN

Fax :

► N° Indigo 0 820 20 1990

0,09 € TTC / MN

www.saelen-industrie.com